

**SERIE EMOTION 700
FRY TOP ELETTRICI EXTREME****CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Piano stampato in acciaio inox AISI 304 in 15/10
- Saldatura ermetica delle piastre di cottura al piano stampato per garantire una miglior pulizia, angoli della piastra raggiati
- Piastre realizzate con superficie satinata in esecuzione liscia, rigata o mista
- Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi
- Capacità del cassetto raccolta grassi di 1 lt nei modelli di larghezza 400 mm e 1,5 lt in quelli da 800 mm
- Riscaldamento ottenuto con resistenze corazzate
- Temperatura di cottura controllata termostaticamente
- Modelli dotati di termostato di sicurezza

ELECTRIC GRIDDLES**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- *Pressed working top in stainless steel AISI 304, 15/10 thick;*
- *Pressed surface and cooking plates hermetically welded together to guarantee ease of cleaning standards;*
- *Cooking plates in satin available with flat, grooved and ½ flat ½ grooved surfaces;*
- *10 mm sloping surface to easily collect grease;*
- *1 l capacity grease collector on 400 mm width models and 1,5 l capacity on 800 mm width models;*
- *Heavy-duty heating elements;*
- *Cooking temperature monitored by thermostats;*
- *Models equipped with safety thermostat;*



DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA					
	MODELLI/MODELS				
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION SPECIFICATION	EM 70/40 FTE-T EM 70/40 FTE EM 70/40 FTE-P	EM 70/40 FTRE-T EM 70/40 FTRE EM 70/40 FTRE-P	EM 70/80 FTE-T EM 70/80 FTE EM 70/80 FTE-P	EM 70/80 FTRE-T EM 70/80 FTRE EM 70/80 FTRE-P	EM 70/80 FTRE-T EM 70/80 FTRE EM 70/80 FTRE-P
DIMENSIONI ESTERNE - mm <i>EXTERNAL DIMENSIONS - mm</i>	X	X	X	X	X
Larghezza <i>Width</i>	400	400	800	800	800
Profondità <i>Depth</i>	730	730	730	730	730
Altezza versione su vano con/senza portina <i>Height of models with open cabinet or cabinet with doors</i>	870	870	870	870	870
Altezza versione top (-T) <i>Height of top version models</i>	250	250	250	250	250
Regolazione altezza <i>Height regulation</i>	50	50	50	50	50
DIMENSIONI PIASTRA DI COTTURA - mm <i>Cooking plate dimension - mm</i>					
Larghezza <i>Width</i>	315	315	695	695	695
Profondità <i>Depth</i>	465	465	465	465	465
Spessore <i>Thickness</i>	15	15	15	15	15
MATERIALE/FINITURA PIASTRA DI COTTURA <i>Plate chemical composition</i>	FE	FE	FE	FE	FE
ASPETTO PIASTRA DI COTTURA <i>Plate surface finishing</i>	LISCIA <i>FLAT</i>	RIGATA <i>GROOVED</i>	LISCIA <i>FLAT</i>	MISTA <i>½ flat and ½ grooved</i>	RIGATA <i>GROOVED</i>
SUPERFICIE DI COTTURA INCLINATA <i>Sloping cooking surface</i>	✓	✓	✓	✓	✓
TIPO DI ALIMENTAZIONE <i>TYPE OF POWER SUPPLY</i>	ELE	ELE	ELE	ELE	ELE
Tensione – Vac <i>Voltage - Vac</i>	400 3N	400 3N	400 3N	400 3N	400 3N
Frequenza –Hz <i>Frequency - Hz</i>	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
POTENZA ELETTRICA – kW <i>ELECTRIC POWER - kW</i>	5,4	5,4	10,8	10,8	10,8
TERMOSTATO DI SICUREZZA <i>SAFETY THERMOSTAT</i>	✓	✓	✓	✓	✓

SERIE EMOTION 700 FRY TOP ELETTRICI EXTREME



Le apparecchiature sono fornite con la seguente dotazioni:

All models are equipped with:

- Raschiatore per piastra liscia (modelli con piastra liscia o mista)
Scraper for flat plate (griddles with flat plate or ½ flat ½ grooved plate)
- Raschiatore per piastra rigata (modelli con piastra rigata o mista)
- *Scraper for grooved plate (griddles with grooved plate or ½ flat ½ grooved plate)*

LEGENDA: “-T”: versione top “-P”: versione su vano con portina

LEGEND: “-T”: top version “-P”: model with cabinet with door

ESEMPIO:

EXAMPLE:

EM 70/40 FTE -T



EM 70/40 FTE



EM 70/40 FTE -P

