

**SERIE EMOTION 700  
FRY TOP A GAS EXTREME****CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Piano stampato in acciaio inox AISI 304, spessore 15/10
- Saldatura ermetica delle piastre di cottura al piano stampato per garantire una migliore pulizia, angoli piastra raggiati
- Piastre realizzate con superficie satinata in esecuzione liscia, rigata o mista
- Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi
- Capacità del cassetto raccolta grassi di 1 lt nei modelli di larghezza 400 mm e 1,5 lt in quelli da 800 mm
- Accensione del bruciatore pilota con accenditore piezoelettrico
- Regolazione riscaldamento mediante rubinetto di sicurezza con termocoppia o valvola di sicurezza

**GAS GRIDDLES****TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- *Pressed working top in stainless steel AISI 304, 15/10 thick;*
- *Pressed surface and cooking plates hermetically welded together to guarantee ease of cleaning standards;*
- *Cooking plates in satin available with flat, grooved and ½ flat ½ grooved surfaces;*
- *10 mm sloping surface to easily collect grease;*
- *1 l capacity grease collector on 400 mm width models and 1,5 l capacity on 800 mm width models;*
- *Pilot burners with piezoelectric lighting;*
- *Gas regulation with safety tap equipped with thermocouple or safety valve;*

## SERIE EMOTION 700

### FRY TOP A GAS EXTREME

#### DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION SPECIFICATION	MODELLI/ MODELS				
	EM 70/40 FTG-T EM 70/40 FTG EM 70/40 FTG-P	EM 70/40 FTRG-T EM 70/40 FTRG EM 70/40 FTRG-P	EM 70/80 FTG-T EM 70/80 FTG EM 70/80 FTG-P	EM 70/80 FTRG-T EM 70/80 FTRG EM 70/80 FTRG-P	EM 70/80 FTTRG-T EM 70/80 FTTRG EM 70/80 FTTRG-P
DIMENSIONI ESTERNE - mm EXTERNAL DIMENSIONS - mm					
Larghezza Width	400	400	800	800	800
Profondità Depth	730	730	730	730	730
Altezza versione su vano con/senza portina Height of models with open cabinet or cabinet with doors	870	870	870	870	870
Altezza versione top (-T) Height of top version models	250	250	250	250	250
Regolazione altezza Height regulation	50	50	50	50	50
DIMENSIONI PIASTRA DI COTTURA - mm Cooking plate dimension - mm					
Larghezza Width	315	315	695	695	695
Profondità Depth	465	465	465	465	465
Spessore Thickness	15	15	15	15	15
MATERIALE/FINITURA PIASTRA DI COTTURA Plate chemical composition	FE	FE	FE	FE	FE
ASPETTO PIASTRA DI COTTURA Plate surface finishing	LISCIA FLAT	RIGATA GROOVED	LISCIA FLAT	MISTA ½ flat and ½ grooved	RIGATA GROOVED
SUPERFICIE DI COTTURA INCLINATA Sloping cooking surface	✓	✓	✓	✓	✓
TIPO DI ALIMENTAZIONE TYPE OF POWER SUPPLY	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS
POTENZA GAS - Kw GAS POWER - Kw	6	6	12	12	12
Dimensioni allacciamento gas Gas connection dimensions	½"	½"	½"	½"	½"
TIPO DI CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO TYPE OF GAS SUPPLY	RUB./TAP	RUB./TAP	RUB./TAP	RUB./TAP	RUB./TAP

**SERIE EMOTION 700**  
**FRY TOP A GAS EXTREME**

Le apparecchiature sono fornite con la seguente dotazioni:

*All models are equipped with:*

- Raschiatore per piastra liscia (modelli con piastra liscia o mista)  
*Scraper for flat plate (griddles with flat plate or ½ flat ½ grooved plate)*
- Raschiatore per piastra rigata (modelli con piastra rigata o mista)  
*Scraper for grooved plate (griddles with grooved plate or ½ flat ½ grooved plate )*

LEGENDA: “-T”: versione top “-P”: versione su vano con portina

LEGEND: “-T”: top version “-P”: model with cabinet with door

ESEMPIO:

EXAMPLE:

EM 70/40 FTG -T



EM 70/40 FTG



EM 70/40 FTG-P

